

MB-SLIP-AB-PE

پلتفرم مستریج اسلیپ و آنتی بلاک فیلم PE

داده های مقدماتی مهندسی

DOCUMENT ID JPI-TDS-MB-SLIP-AB-PE

ISSUE DATE 2026-07-22

مالک سند: واحد فنی و تحقیق و توسعه

وضعیت: داده توسعه ای کنترل شده

معرفی محصول

این برگه، داده های مقدماتی پلتفرم مستریج اسلیپ و آنتی بلاک فیلم PE را برای ارزیابی فنی، نمونه سازی و صحت گذاری صنعتی ارائه می کند. مقادیر نهایی هر گرید پس از تکمیل برنامه کنترل کیفیت و تأیید رسمی تثبیت می شوند.

خواص فنی مقدماتی

ویژگی یا شرایط آزمون	روش آزمون	مقدار مقدماتی	واحد
شناسایی رزین حامل MFR and	FTIR + ISO 1133-1	Declared for each film sub-grade	
Slip chemistry and assay	Supplier identity + validated assay	One defined system per sub-grade	wt. %
Antiblock type, particle size and loading	Supplier CoA + laser diffraction/assay	Defined per sub-grade	
رطوبت و مواد فرار	Validated method	To be established	wt. %
Dynamic COF after 24 h and 72 h conditioning	ASTM D1894 with fixed film/conditioning	To be established	
Blocking force	ASTM D3354 or customer method	To be established	
Haze / gloss / seal / print-lamination adhesion	Defined film protocol	To be established	
مقدار فشار فیلتر	EN 13900-5 or validated equivalent	To be established	bar-cm ² /g

الزامات استفاده و صحت گذاری

- مقادیر ارائه شده اهداف توسعه ای هستند و مشخصات فروش یا گواهی آنالیز محسوب نمی شوند.
- حدود نهایی پس از صحت گذاری بچ های مستقل تولیدی و کنترل شرایط آماده سازی نمونه تصویب می شوند.
- هرگونه ادعای انطباق غذایی، پزشکی، ATEX، IEC، UL یا OEM تنها با مدرک اختصاصی همان گرید معتبر است.